

Europalette EUR1



	Europalette EUR1 UIC Norm 435/2
Zufahrt	4 Wege
Abmessungen	1.200 x 800 x 144 mm
Gewicht	28,0 kg
Statische Traglast	4.000 kg
Dynamische Traglast	1.500 kg
Hochregal	1.500 kg
Material	Holz
IPPC-Behandlung	Standard

Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf gleichmäßig verteilte Lasten.

- > Standardisierte Normpalette
- > Tauschpalette in europaweitem Tauschsystem
- > Kombinierbar mit Aufsetzrahmen Önorm A 5301 und mit Palettendeckel Önorm A 5314 (sowie mit allen Klapprahmen und Palettendeckeln der Größe 800 x 1.200 mm)
- > Verwendbar in fast allen Branchen
- > Hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen
- > Einfach zu reparieren
- > Umweltschonend, recyclebar
- > Durchschnittliche Lebensdauer: 5-6 Jahre

Vielfältig einsetzbar – auch mit schweren Gütern.



Die europäische Standard-Tauschpalette.



www.palettenboerse.com

LUCRUM WARENHANDELS GMBH
A-2514 Möllersdorf, Mühlgasse 12
Tel.: +43 (2252) 508 610
Fax: +43 (2252) 508 610-20
Email: office@palettenboerse.com
www.palettenboerse.com

Europalette EUR1

UIC Norm 435/2



Die Palettenboerse bietet ihren Kunden ein breites Sortiment an hochwertigen Lademitteln für den Einsatz in verschiedensten Anwendungsbereichen von Industrie, Handel und Logistik.

Die Produktpalette reicht von genormten Tauschpaletten in den Standardmaßen 600*800, 800*1200 und 1000*1200 mm über Mehrweg- und Verlustpaletten in

Sondermaßen bis hin zu Sonderpaletten, die entsprechend den Vorgaben unserer Kunden – auch in Kleinserien – gefertigt werden. Dabei kommen ausschließlich hochwertige Rohstoffe zum Einsatz, auf Wunsch auch Recyclingmaterialien bzw. alternative Rohmaterialien wie OSB. Die Herstellung der Paletten erfolgt mittels modernster Verfahren, wobei die gleich-

bleibende Qualität durch regelmäßige Kontrollen während des gesamte Produktionsprozesses gewährleistet wird. Sämtliche Lademittel sind optional als „Exportversion“ – gekennzeichnet mit dem IPPC-Symbol – verfügbar. Die Hitzebehandlung (HT=Heat Treatment) in der Hitzekammer entspricht den Bestimmungen des ISPM 15-Standard.

